



Estaciones de carga para vehículos DC

(De pie / tipo pedestal)



CCS2



GB/T



Especificación del producto		Contenido de las instrucciones técnicas MDDC			
Potencia nominal	60kW	80kW	120kW	160kW	
Corriente máxima de salida por pistola	125A	200A	250A		
Dimensiones (An×Al×Pr)	1800×750×550mm(W×H×D)				
Método de pago	Tarjeta, código QR, contraseña				
Modo de carga	Carga automática, por tiempo, por energía, por monto, etc.				
Pantalla	Pantalla táctil de 7 pulgadas				
Conectividad de red	Ethernet / 4G				
Plataformas en la nube compatibles	State Grid, Cloud Quick Charge, Xiaoju, Weijingyun y otras plataformas en la nube				
Funciones de protección	Cortocircuito, sobretemperatura, sobrecorriente, fugas, sobretensión y subtensión de entrada, etc.				
Voltaje de entrada	AC380V±20%				
Frecuencia de entrada	50/60Hz+10%Hz				
Número de pistolas	Doble pistola				
Longitud del cable de carga	5 m estándar (opcional)				
Rango de voltaje de salida	150- 750V adjustable				
Error de voltaje de salida	≤±0.5%				
Error de corriente de salida					
Precisión de regulación de voltaje	≤±0.5%				
Precisión de flujo estable					
Contenido armónico	≤±5%				
Factor de potencia	≥0.99				
Eficiencia	≥95%				
Medición de energía eléctrica	grado 1.0 cumple con el estándar GB				
Resistencia en aislamiento	≥100MΩ				
Ruido	≤65dB				
Clase de protección	IP54				
Entorno de uso	exterior o interior				
Método de enfriamiento por aire	enfriamiento por aire				
Temperatura de funcionamiento	-20°C~-+50°C				
Temperatura de almacenamiento	-40°C~-+70°C				
Humedad relativa	5%~95%				
Altitud	≤2000m				
Método de instalación	Instalación en Piso				



Estaciones de carga para vehículos DC

Montaje en piso



GB/T

Especificaciones del producto		Contenido de las instrucciones	
Potencia nominal:	30kW	40kW	
Número de conectores	Simple y doble	Corriente máxima de salida por pistola:	
Corriente máxima de salida por pistola:	63A/80A	80A/125A	
Longitud del cable de carga:	Estándar 5 metros (opcional)		
Rango de voltaje de salida a potencia constante:	DC 400-750 V (opcional)		
Dimensiones:	1720 × 550 × 200 mm (Al × An × Pr)		
Método de visualización:	Pantalla táctil de 7 pulgadas		
Comunicación con el sistema anfitrión:	Ethernet / 4G (marcado rápido)		
Modo de carga:	Carga automática por tiempo, por potencia, por monto, etc.		
Método de inicio:	Tarjeta IC, escaneo de código QR (APP, WeChat, etc.)		
Funciones de protección	Cortocircuito, sobretemperatura, sobrecorriente, fuga, sobretensión y subtensión, etc.		
Método de carga	Carga a potencia completa, carga de equalización, carga por ruedas		
Método de carga	Compatible con plataformas en la nube como State Grid, Cloud Quick Charge, Xiaoju, Weijingyun, etc.		
Parámetros eléctricos	AC380V±20%		
Frecuencia de entrada:	50Hz±10%Hz		
Rango de voltaje de salida:	DC150-750V adjustable		
Error de voltaje de salida	≤±0.5%		
Precisión de regulación de voltaje:	≤±1%		
Precisión de corriente constante:	≤±0.5%		
Precisión de corriente constante:	≤±1%		
Contenido armónico:	≤±5%		
Factor de potencia:	≥0.99		
Eficiencia:	≥95%		
Medición de energía eléctrica:	Clase 1.0, cumple con el estándar GB		
Resistencia de aislamiento:	≥100M		
Ruido:	≤60dB		
Grado de protección:	IP54		
Entorno de uso:	Interior o exterior		
Método de refrigeración:	Refrigeración por aire		
Temperatura de operación:	-20°C~+50°C		
Temperatura de almacenamiento:	-40°C~+70°C		
Humedad relativa:	5%~95%		
Altitud:	≤2000m		
Método de instalación	Instalación en piso		



Estaciones de carga para vehículos DC

Montaje sobre piso



Cabezal de carga opcional



CCS2



GB/T

Especificaciones del producto	Especificaciones del producto	
Potencia nominal:	60kW	80kW
Número de pistolas:	Simple y doble	Simple y doble
Corriente máxima de salida por pistola:	125A	200A
Longitud del cable de carga:	Estándar 5 metros (opcional) DC	
Rango de voltaje de salida a potencia constante:	300-1000 V (opcional)	DC 400-750 V (opcional)
Dimensiones:	1700×750×400mm (An × Al × Pr)	
Método de visualización:	Pantalla táctil	
Comunicación con el sistema anfitrión:	Ethernet / 4G	
Modo de carga:	Carga automática por tiempo, potencia o cantidad	
Método de inicio:	Tarjeta IC, escaneo de código QR (APP, WeChat, etc.)	
Funciones de protección	Protección contra cortocircuito, sobretensión, sobrecorriente, fugas, sobrevoltaje y bajo voltaje	
Método de carga	Carga completa, carga de ecualización, carga en rueda	
Método de carga	Compatible con State Grid Cloud Quick Charge, Xiaoyu, Weiyang y otras plataformas en la nube	
Parámetros eléctricos	AC380V±20%	
Frecuencia de entrada:	50Hz±10%Hz	
Rango de voltaje de salida:	DC150-750V adjustable	
Error de voltaje de salida	±0.5%	
Precisión de regulación de voltaje:	±1%	
Precisión de corriente constante:	±0.5%	
Precisión de corriente constante:	±1%	
Contenido armónico:	±5%	
Factor de potencia:	≥0.99	
Eficiencia:	≥95%	
Medición de energía eléctrica:	Clase 1.0, cumple estándar GB	
Resistencia de aislamiento:	≥100M	
Ruido:	≤60dB	
Grado de protección:	IP54	
Entorno de uso:	Interior o exterior	
Método de refrigeración:	Refrigeración por aire	
Temperatura de operación:	-20°C~+50°C	
Temperatura de almacenamiento:	-40°C~+70°C	
Humedad relativa:	5%~95%	
Altitud:	≤2000m	
Método de instalación	Instalación en piso	



Estaciones de carga para vehículos DC

Montaje sobre piso

Cabezal de carga opcion



CCS2



GB/T

Especificaciones del producto		Especificaciones del producto	
Potencia		120kW	160kW
Corriente máxima de salida (conector simple)		250A	
Corriente máxima de salida (doble conector)		150A*2	200A*2
Dimensiones:		1700×750×550mm (An × Al × Pr)	
Método de pago		Tarjeta IC, escaneo de código QR, contraseña	
Método de carga		Carga automática por tiempo, potencia o cantidad	
Método de visualización		Pantalla táctil de 7 pulgadas	
Conectividad		Ethernet/4G	
Plataforma de red		Compatible con State Grid Cloud Quick Charge, Xiaoyu, Weiyan y otras plataformas en la nube	
Funciones de protección		Protección contra cortocircuito, sobretemperatura, sobrecorriente, fugas, sobrevoltaje y bajo voltaje de entrada	
Voltaje entrada		AC380V±20%	
Frecuencia de entrada		50Hz±10%Hz	
Número de conectores		Doble conector	
Longitud del cable		Estándar 5 metros (opcional)	
Rango de voltaje de salida		DC150-750V adjustable	
Error de voltaje de salidav		≤±0.5%	
Error de corriente de salida		≤±1%	
Precisión de regulación de voltaje		≤±0.5%	
Precisión en carga estable		≤±1%	
Contenido armónico		≤±5%	
Factor de potencia		≥0.99	
Eficiencia		≥95%	
Medición de energía eléctrica		Clase 1.0, cumple estándar GB	
Resistencia de aislamiento:		≥100MΩ	
Ruido:		≤65dB	
Grado de protección:		IP54	
Entorno de uso:		Refrigeración por aire	
Método de refrigeración:		air cooling	
Temperatura de operación:		-20°C~+50°C	
Temperatura de almacenamiento:		-40°C~+70°C	
Humedad relativa:		5%~95%	
Altitud:		≤2000m	
Método de instalación		Instalación en piso	

Limitaciones y modo de uso

- Este equipo limita para cargar vehículos eléctricos.
- La estación de carga para vehículos eléctricos no debe instalarse en un área que contenga gases explosivos; de lo contrario, podría producirse una explosión peligrosa.
- La instalación y el cableado deben ser realizados por personal calificado profesionalmente; de lo contrario, puede resultar en una descarga eléctrica peligros
- El terminal de tierra de la estación de carga EV debe estar adecuadamente aterrizado; de lo contrario, puede resultar en una descarga eléctrica peligrosa.
- Está estrictamente prohibido que los menores o personas con capacidad restringida se acerquen a la estación de carga para evitar lesiones.
- No cargar en clima lluvioso y tormentoso
- Incluye mecanismo de enclavamiento automático.