



LDSPD-40kA
2P (500V/600VDC)



LDSPD-40kA
2P (800V/1000VDC)



LDSPD-40kA
3P (1000VDC)



LDSPD-40kA
3P (1200V/1500VDC)

Datos técnicos

Clasificación SPD según CE/EN61643-31		T2	T2	T2
Tensión CA máxima de funcionamiento continuo	Ucpv	500/600 VCC	800/1000 VCC	1200/1500 VCC
Corriente de descarga normal (8/20 μ s)	In	20kA	20kA	20kA
Corriente máxima de descarga (8/20 μ m)	Imáx	40kA	40kA	40kA
Nivel de protección de tensión CC+/CC-a PE	Arriba	2Mods	≤ 2.6 kV	≤ 4.0 kV
		3Mods	-	≤ 4.0 kV
Tiempo de respuesta	tA	≤ 25 ns	≤ 25 ns	≤ 25 ns
Rango de temperatura de funcionamiento	Tu	-40°C~80°C		
Estado de funcionamiento/Indicación de fallo		Verde / rojo		
Área de la sección transversal (mín.)		4mm ²		
Área de sección transversal (máx.)		35mm ²		
Para el montaje		Riel DIN de 35 mm		
Material de cerramiento		Plástico térmico UL94-V0		
Degree of Protection		IP20		
Número de módulos		2P(2Módulos),3P(3Módulos)		

Dimensiones generales y de instalación (mm)

